ŠILDYMO ĮRANGOS GAMINTOJAS


Kieto kuro katilas
LOGICA

Katilo konstrukcija:
Logica yra tipiškas viršutinio-apatinio degimo kieto kuro katilas. Skaitmeninis valdymo pultas ir ventiliatorius leidžia valdyti katilą temperatūriniame režime.Unikali oro padavimo sistema į degimo kamerą užtikrina puikų degimo procesą - mažas kenksmingų išmetamų dujų kiekis. Šios katilo ypatybės leidžia kūrenti prastesnės kokybės kurą.




Katilo Logica ypatybės :


1. Pilnai automatizuotas degimo procesas.
2. Valdymo pultas su patalpos termostatu.
3. 14 oro padavimo angų degimo kameroje.
4. Avarinio aušinimo sistema.
5. Galimybė valdyti centrinės šildymo sistemos cirkuliacinį siurblį.
6. Platus programinio valdymo pasirinkimas kūrenant įvairiu kuru.
7. Didelės durelės išvalymui.
8. Judančios mechaninės ketaus grotelės.
9. Platus galios diapazonas: 14-465kW (specialiu užsakymu).



Techniniai duomenys

Katilo tipas:		**Logica 14-20**	**Logica 20-27**	**Logica 30-38**	**Logica 40-48**	**Logica 50-58**	**Logica 70-78**
Galingumas	kW	14-20	20-27	30-38	40-48	50-58	70-78
Kuras		Anglis, koksas, malkos					
Naudingumas	%	78,6-81,3					
Vandens tūris	dm^3	80	95	110	125	140	180
Maksimalus darbinis slėgis	bar	2					
Min. grįžtančio vandens temperatūra	^oC	55					
Mak.išeinančio vandens temperatūra	^oC	85					
Dūmų temperatūra	^oC	190 -340					
Rekomenduojama kamino trauka	Pa	20	20	20	25	25	25
Įkrovos kameros tūris	dm^3	50	60	120	180	200	290
Svoris	kg	300	350	410	620	730	980
Aukštis A	mm	1080	1080	1265	1340	1420	1470
Plotis B	mm	600	640	680	700	730	770
Ilgis C	mm	1300	1300	1390	1470	1530	1810
Atstumas iki dūmtraukio pajungimo antgalio D	mm	810	810	1000	1100	1140	1140
Atstumas iki grįžtančio vandens pajungimo E	mm	260	260	250	250	250	250
Atstumas iki išleidimo sklendės F	mm	220	220	230	230	230	230
a=b	"	1½	2	2	2	2	2
c	"	½	½	½	½	½	½
d	mm	180	180	195	245	245	290
Kaina su (PVM)	Lt	6650	7100	8380	11200	13300	16300





Gamintojas: CHT Sp.z o.o., ul. Rzemiešlnicza 11, 09-100 Plonsk, Lenkija